

小牛 YKM

880S-8ps

中耕 / 培土機



標準配備 ▶

耕耘刀6聯、大培土刀、單邊大培刀、八爪輪、阻力棒、風輪、輪軸套管、鼻輪、阻力棒。

特色 ▶

- ❁ 體積小、重量輕、馬力強、功能大，平地、坡地、狹窄地，操作自如。
- ❁ 重心穩、震動率低；操縱部位設計精簡，作業順手舒適。
- ❁ 張力輪、自調離合器，可避免超負荷機件損壞。
- ❁ 起動容易又省油；機件精簡，操作輕巧，保養容易。
- ❁ 把手旋轉 280 度 22 處定位；上下 4 段調節，操作無死角。
- ❁ 行走部與耕耘部，採各體式，拆換容易可廣泛搭配適用附件。
- ❁ 前進 2 段、後進 2 段；刀具轉速 4 段，作業適用性高。
- ❁ 耕作寬度隨操作者自由變化，徒手即可拆卸組合刀具節數，拆裝迅速。
- ❁ 耕作深度由阻力棒及把手架控制，可依土質及地形隨意控制深度，不需調整任何機件。
- ❁ 刀具、附件齊全，任意添購；作業隨心所欲。

型式	880S 培土中耕機
車體重量	80 公斤 (不含刀具)
機體 長 × 寬 × 高	141 × 61 × 95 公分
引擎型式	氣冷式 四行程 汽油引擎
引擎馬力	8 Ps
離合器	皮帶張力輪式
變速方式	游動齒輪直接排檔方式
速度控制	以油門控制高低速 + 前進 2 段、後進 2 段

型 式		880S 培土中耕機	
行走部	前進	1 檔	2.31 公里/小時
		2 檔	4.58 公里/小時
	後進	1 檔	1.65 公里/小時
		2 檔	3.27 公里/小時
耕耘部 (刀具轉速含副變速)	快速	高速	648 RPM
		低速	350 RPM
	慢速	高速	346 RPM
		低速	197 RPM
溝寬度		24、30、36、45 公分	
耕深		3 ~ 30 公分 (操作者可自行調整)	
輪胎規格		350-5 人字齒	
可調輪距		最窄	18 公分
		最寬	36 公分
** 為求品質不斷提升，本公司保有不斷更新設計之權力*			